

# Datenhandling – ROLLUPSHOP

## Bitte liefern Sie uns druckfertige Daten!

Im Preis sind keine Satz- oder Gestaltungsarbeiten für Ihr Roll-Up-System enthalten.

Können aber, wenn gewünscht, gegen eine Gebühr nach Aufwand angeboten werden. Sprechen Sie uns an!

Wir verarbeiten die gängigen Datenformate wie EPS, PDF\*, TIFF, JPEG oder PSD (bitte auf eine Ebene reduzieren).

Wandeln Sie Ihre verwendeten Schriften in Kurven oder Pfade. Wir drucken im CMYK Farbraum. Deshalb konvertieren Sie gegebenenfalls Ihre RGB Daten in CMYK. Bei uns ist der verwendete Standard Fogra ISOcoated v2.

\* Bei Druckdaten die als PDF-Datei angelegt sind können Verschiebungen, Farbveränderungen oder Darstellungsfehler auftreten. Bitte verwenden Sie für die Erstellung der PDF-Daten ein Satzprogramm aus der Adobe In-Design Reihe oder verwenden Sie den Adobe Destiller.

Zu Ihrer Sicherheit senden Sie uns ein Ansicht-JPG mit.

## Auflösung:

Die Auflösung Ihrer Datei sollte auf Ausgabegröße 120 -150 dpi betragen.

Sollten Sie die Datei in einem anderen Maßstab angelegt haben, so muss die Auflösung entsprechend angepasst werden.

Hierzu ein **Beispiel**: Ist die Datei in 10 % (85,4 mm Breite) angelegt muss die Auflösung 1200 dpi - 1500 dpi betragen.

## Alphakanäle / Beschneidungspfade:

Verzichten Sie bitte auf Alphakanäle, Beschneidungspfade und sonstige Masken.

## Farben:

Sonderfarben werden in CMYK umgewandelt.

Tip: Um ein optimalen Schwarzwert zu erhalten empfiehlt es sich, dem Schwarz Cyan beizugeben.

Ideal sind 60 %. Der Gesamtfarbauftrag sollte nicht höher als 280 % betragen.

Um Farbabweichungen zu vermeiden sollten Sie vorher einen Andruck Ihrer Datei mitbestellen.

Nur so können Unstimmigkeiten vermieden werden.

Bitte verwenden Sie PDF X3 und betten das Profil Fogra ISOcoated v2 in Ihre Datei ein.

## Bitte legen Sie die Datei wie folgt an:

**Beispiel** anhand des Roll-Up Classic  
(entnehmen Sie bitte die entsprechenden Maße aus den „**technischen Details**“ des jeweiligen Roll-Ups)

Produktionsmaß: 854 mm x 2400 mm

**Sichtmaß:** 850 mm x 2140 mm

Lassen Sie Hintergründe aus dem Sichtmaß nach unten hin auslaufen. So vermeiden Sie Weißblitzer unten auf Ihrem Motiv.

Oben verschinden ca. 7 - 10 mm des Produktionsmaßes in der Klemmschiene.

